

五、在股票公式插入新的公式怎么显示变量未定义

因为公式里有需要你自己设定的自定义参数，这些变量可以根据你自己需要自行调整，如果不知道是什么的话，可以把公式贴出来，帮你看看

六、如何用通达信选股公式选出含重复数字的股价,烦请高人赐教,感谢！

```
A1:=INTPART(C/100);A2:=INTPART((C-A1*100)/10);A3:=INTPART(C-A1*100-A2*10);A4:=INTPART((C-A1*100-A2*10-A3)*10);A5:=C*100-A1*10000-A2*1000-A3*100-A4*10;X:A1=A2 OR A1=A3 OR A1=A4 OR A1=A5 OR A2=A3 OR A2=A4 OR A2=A5 OR A3=A4 OR A3=A5 OR A4=A5;
```

七、成员变量和方法里的变量重复了会怎样？

最好不要出现这样的情况，可读性多差呀。
不过按照语法，成员变量在函数里头会被同样名字的变量屏蔽。

八、使用公式节点时，如果输入变量的名称同输出变量的名称同时，会怎样

类C存在两个x成员，分别从A和B继承。

若c是class C的实例，可以用c.A::x这种用法，但c.x会因为歧义引起编译错误（注意这里的成员名称解析在访问权限之前，改变访问权限无法避免歧义）。

注意对于类名C直接使用成员操作符“.”是错误的，另外这里若x是C的static成员对象，则可以使用C::x或c.x引用这个成员。

（另外，LZ的访问权限语法错误，类定义之后都漏了分号，会产生编译错误。

Java/C#/D用惯了--？）测试代码：class A{public: int x; };class B{public: int x; };class C: public A, public B {public:} c; //这里顺便定义一个实例。

```
int main() { c.A::x++;  
//++只是为了防止引起“无意义语句”的编译警告，逻辑上无意义，下同。  
c.B::x++; c.x++; //编译错误：歧义的成员名称x。  
return 0;}=====
```

九、成员变量和方法里的变量重复了会怎样？

最好不要出现这样的情况，可读性多差呀。
不过按照语法，成员变量在函数里头会被同样名字的变量屏蔽。

参考文档

[下载：股票公式变量重复怎么办.pdf](#)

[《股票钻石形态代表什么》](#)

[《股票讲堂为什么免费》](#)

[《为什么大盘越涨股票越不涨》](#)

[《国债逆回购风险高吗》](#)

[下载：股票公式变量重复怎么办.doc](#)

[更多关于《股票公式变量重复怎么办》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/28973665.html>