

# 股票预警参数怎么设置：如何设置macd指标参数设置-股识吧

## 一、东方财富通 如何设置预警 打开预警是空的

东方财富通预警有两种；

一种是通过：工具---预警（第一次使用时其内容为空）---新增条件---预警名称（如：买入报警或卖出报警，自己定义即可）---点击右侧的“添加”，根据自己的要求选取个股，如果是自选股，就把“自选股”前面的+号展开为一，点击：自选股---选取个股---确认，再点击左侧的“添加”，在出现的对话框里根据需要设置预警条件（如：选取---最新价，在右侧输入大于等于或小于等于某个价钱）后，点击确认，再把预警条件设定左下的“发出声音”钩选上，点击：“确认”，关闭“预警”对话框即可。

第二种为“闪电预警”，在要预警的个股画面下，右键---闪电预警---新增闪电预警（或已经设置后，可以点：修改闪电预警），在出现的“闪电预警”对话框里，把自己需要的条件钩选上（可以全选或只选取一个条件），确认即可。

## 二、MT4如何设置预警指示

MT4设置预警提示流程：1、打开MT4的安装目录，将你做好的分析指标放到expert indicators这个文件夹下面。(在关闭MT4平台的情况下)；

2、然后再运行MT4平台在导航那里点自己定义指标，在里面就可以找到你放进去的分析指标，然后再导入。

MT4预警：买价卖价大于小于

你设定的价格或者指定时间等于你设定的价格就报警。

## 三、通达信预警公式的设置关于通达信公式的预警：这两选股公式有问题不？可不可以同时加入条件选股警里

上面两个公式由于编写的思路不一样，所以，要两个合起来用是没有意义的，你要合起来也可以，只是不可能有股票选出。

```
JJ : =(CLOSE+HIGH+LOW)/3 ;
A : =EMA(JJ , 10) ;
B : =REF(A , 1) ;
MA1 : =MA(CLOSE , 3) , COLORYELLOW ;
MA2 : =MA(CLOSE , 19) , COLOR00FF00 ;
波段启动 : =MA1&gt;B ;
gt ;
MA2 AND LONGCROSS(MA1 , MA2 , 2) ;
RSV : =(CLOSE-LLV(LOW , 9))/(HHV(HIGH , 9)-LLV(LOW , 9))*100 ;
K : =SMA(RSV , 3 , 1) ;
D : =SMA(K , 3 , 1) ;
DIF : =EMA(CLOSE , 12)-EMA(CLOSE , 26) ;
DEA : =EMA(DIF , 9) ;
MACD : =(DIF-DEA)*2 ;
MA13 : =MA(CLOSE , 13) ;
MA6 : =MA(CLOSE , 6) ;
MA18 : =MA(CLOSE , 18) ;
MA34 : =MA(CLOSE , 34) ;
MA131 : =REF(MA13 , 1) ;
MA61 : =REF(MA6 , 1) ;
MA181 : =REF(MA18 , 1) ;
MA341 : =REF(MA34 , 1) ;
A1 : =LOW ;
A2 : =CLOSE ;
A3 : =VOL ;
A4 : =REF(VOL , 1) ;
VAR1 : =A1&gt;A2 ;
lt ;
MA13 AND A2&gt;A3 ;
gt ;
MA13 AND DIF&gt;DEA ;
gt ;
MACD AND MA6&gt;MA13 ;
gt ;
MA61 AND MA13&gt;MA18 ;
gt ;
MA131 AND MA18&gt;MA34 ;
gt ;
MA181 AND MA34&gt;MA341 ;
```

gt ;  
MA341 AND MA6& ;  
gt ;  
MA13 AND MA13& ;  
gt ;  
MA18 AND MA18& ;  
gt ;  
MA34 AND K& ;  
gt ;  
D ;  
公式合并选股：波段启动 AND VAR1 ;

#### 四、股票预警公式 5 10 20均线最小口径或是粘合 报警的公式 谢谢！！！！

X1 :=ABS(MA(C , 10)/MA(C , 20)-1)&lt ;  
0.01 ;  
{取1%振幅内粘合}X2 :=ABS(MA(C , 5)/MA(C , 10)-1)&lt ;  
0.01 ;  
X3 :=ABS(MA(C , 5)/MA(C , 20)-1)&lt ;  
0.01 ;  
AA :=MA(C , 5)&gt ;  
REF(MA(C , 5) , 1) ;  
BB :=MA(C , 10)&gt ;  
REF(MA(C , 10) , 1) ;  
CC :=MA(C , 5)&gt ;  
MA(C , 10) ;  
{均线勾头向上}CDJZ :=ABS(MA(C , 20)-MA(C , 120))/MA(C , 120)&lt ;  
0.4 ;  
{长短均线距离绝对值越小越好}MA(C , 5)&gt ;  
REF(MA(C , 5) , 1) AND X1 AND X2 AND X3AND CDJZ AND AA AND BB AND  
CC ;

## 五、excel预警数值怎么设置?

用条件格式设置。

比如大于100小于150，设置黄色填充色，大于150，设置红色填充色。

第一步：点击工具栏的条件格式-新建规则。

如图：第二步：设置100~150，黄色。

如图：第三步：设置>

150，红色。

结果：如图所示：

## 六、如何设置macd指标参数设置

原发布者：EX守夜人通常，大多数分析软件的H1（60分钟）K线MACD指标的参数设置为12，26，9，即快速EMA参数设为12、慢速EMV指标设为26、DIF参数设为9。

从实际操作角度来看，这组参数构成的MACD指标不够好，它对于价格走势的波动带有明显的滞后性，既无法让使用者获得第一时间的操作机会，也难以对今后的价格走势提供预见性的信号。

&nbsp;

&nbsp;

那么更加合适的参数值是多少呢？通过不断的试错法测试，笔者总结出了价格H1（60分钟）K线MACD指标有两组，参数值具有比较高的实用价值，分别是：快速EMA值6、慢速EMV值30、DIF值6；

快速EMA值6、慢速EMV值30、DIF值9。

由这两组参数值设置而成的MACD指标，无论在对于价格走势变动的敏感性方面，还是对于未来价格走势变动的预警性方面，均有比较明显的性能改观，并且根据时间跨度（注意不是周期）和股票及现货差异的不同，它们之间的精确度还会有所提高，可以作为使用者手中又一分析利器。

&nbsp;

&nbsp;

选用上证综合指数和外汇、商品现货黄金为例来加以说明。

&nbsp;

&nbsp;

对于这两组参数值设置而成的价格60分钟K线MACD的应用原则，将着重讨论以下几个方面的原则：&nbsp;

&nbsp;

一、背离原则：根据MACD指标的固有特征来看，背离现象是判断价格未来走势的

一个重要依据，这在价格60分钟K线MACD指标尤其是以笔者总结出来的两组参数  
值构成的MACD指标中需要引起注意。

一般来说，当指标与价格的背离现象出现之后，当事者应该考虑价格将在今后很大  
程度上可能出现反转，此时应尽早做出操作决定。

当然，背离现

## 七、怎样才能将叫macd和庄家抬轿中紫色第一柱上涨设为预警 呢

DIF : EMA(CLOSE , 12)-EMA(CLOSE , 26) ;

DEA : EMA(DIF , 9) ;

MACD : =(DIF-DEA)\*2 , COLORSTICK ;

需要把2个公式合并。

根据思路编写公式，修改公式。

盘中预警，条件选股。

公式解密，去除时间限制。

鼠标点击下方我的名字上，进入可订公式

## 参考文档

[下载：股票预警参数怎么设置.pdf](#)

[《跌停的股票多久可以涨回》](#)

[《股票要多久才能学会》](#)

[《股票盘中临时停牌多久》](#)

[《股票开户许可证要多久》](#)

[下载：股票预警参数怎么设置.doc](#)

[更多关于《股票预警参数怎么设置》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/book/72854605.html>