

## 混凝土砂石含泥量比较大怎么调整~在进行混凝土配合比设计时，碎石含泥量超标怎么进行相应的调整-股识吧

### 一、混凝土施工配合比碎石量大怎么去调整?

适当增加砂率，调小碎石量。

### 二、打c30混凝土沙石含泥量大，该怎么办啊

混凝土沙石含泥量大，应该先用水冲洗沙石，再进行混凝土操作。

### 三、混凝土的原材料之一碎石中石粉含量太大应该如何调整

增加减水剂掺量，降低砂率

### 四、在进行混凝土配合比设计时，碎石含泥量超标怎么进行相应的调整

适量添加水泥、沙等搅拌均匀，，，就可以了混凝土设计是要检验的么？

### 五、混凝土砂子粗含石高了怎么调整

我在实际的生产中也遇到类似问题，但是单靠加外加剂和水来改善流动性都不理想，即便是达到离析状态，只要是将混凝土放到斗车里都是不怎么流动的。在原材料都没法换的情况下，一般也只有适当增加煤灰、水泥用量减少含泥砂子用量，提高外加剂的掺量并将强度等级提高1-2个等级来解决含泥问题。

## 参考文档

[下载：混凝土砂石含泥量比较大怎么调整.pdf](#)

[《证券转股票多久到账》](#)

[《股票理财资金追回需要多久》](#)

[《股票持有多久合适》](#)

[《股票要多久才能学会》](#)

[《法院裁定合并重组后股票多久停牌》](#)

[下载：混凝土砂石含泥量比较大怎么调整.doc](#)

[更多关于《混凝土砂石含泥量比较大怎么调整》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/read/22757448.html>