

## 围度怎么量比较准确——衣服摆围怎么测量-股识吧

一、请问：怎么量衣服的肩宽，胸围，还有臀围？就是用哪种市尺，谢谢大家

用软的皮尺量 肩宽指从左肩边缘到右肩边缘的距离（一般从后面量）胸围指量胸的最高点一圈的 臀围指量臀部最翘的部位开始一圈 我以前做过礼服师 我知道的 你不会再给我留言

## 二、衣服摆围怎么测量

衣服摆围测量：扣上衣服扣子、下摆自然放平，确保下摆平整。

从衣服下摆的一侧量到另一侧。

如果下摆是带有橡筋，则需要分别测量松量尺寸和拉量尺寸。

上衣其他部位测量：1、胸围：测量位置点是在袖笼下1英寸，从一侧的侧缝水平地量到另一侧。

2、后衣长：在服装的后身，量取后领中至下摆的距离。

但是也有可能要求其他的测量位置线，例如肩高点量。

3、前衣长：在服装的前身，量取肩高点至下摆的距离。

4、袖长：袖长的测量方法有三种：从肩点测量袖子长度；

从肩高点测量 袖子长度；

从后中量袖子长度。

5、领围：松量领围是沿着领开口弯量；

拉量领围是将领围拉至最大时的领开口测量值。

6、肩宽：从一侧与袖窿接缝的肩点量到另一侧的对应肩点。

7、袖口围：袖口一周的围度，实践中测量其半围即可。

需要注意的是带有弹性的袖口围时，分松量尺寸和拉量尺寸。

扩展资料：所有服装测量的基本原理是一致的，被测服装必须平整。

被测服装的纽扣、拉链必须扣上。

被测服装在测量前或测量中不得拉伸或卷曲，特别不能因为尺寸达不到而对被测服装进行拉伸或卷曲。

在测量时，需将被测服装平放于检验台上，检验台的尺寸必须足够能平放整件成衣，还必须平坦、干净。

测量需要在明亮的光线下进行，一般要求不低于 750 lx。

尺是最常用的测量工具。

建议使用不易变形的、柔性的尺，并且能精确到 1/8英寸。

参考资料来源：股票百科-服装尺码标准

### 三、胸围臀围怎么量，裤子腰围怎么量

在选购胸罩型号时我们将获得的胸围尺寸减去下胸围的尺寸就是罩杯的尺寸。

而下胸围的尺寸就是胸罩的尺寸大小。

腰围怎么量测量腰围的最终目的是选购一条腰围大小合适的裤子，由于同一个号的裤版，低腰、中低腰、中腰、高腰其腰围数据存在着一定的差异。

一般的测量方法是裤子平放着直量两腰的端点的数据在乘以2，所得的数据就是腰围的大小。

腰围怎么量准确的腰围测量是我们选购一条舒适适合裤子的前提条件，裤子的臀围测量也是一个重要的因素，在测量臀围时要求两腿并拢站立，两臂自然下垂，测量时不要把皮尺拉得太紧或太松，将皮尺水平放在前面的耻骨联合和背后臀大肌最凸处，只是对人体臀围的测量方法，测量裤子的臀围大小测量裤子臀部单面的尺寸乘以二。

无论您是女性朋友还是男性朋友，准确的三位测量将使我们穿着的更加舒适，今天您学会对胸围腰围臀围的正确测量方法了吗？

### 四、标准三围怎么测量方法

先将衣服脱去，较轻松地站着（但是要笔直），双脚并拢，脸向正前方，微微抬起下颚。

胸围：将尺水平地圈在胸围（突出点，即BP点，bust point）上，由松慢慢收紧。

量时应用手将乳房轻轻托起，就好像穿着胸衣一样。

这时可以轻松地测得自己的实际胸围.测量时注意不要耸肩.腰围：测量时，身体直立，两臂自然下垂，不要收腹，呼吸保持平稳，皮尺水平放在髌骨上、肋骨下最窄的部位（腰最细的部位）。

臀围：测量时，两腿并拢直立，两臂自然下垂，皮尺水平放在前面的耻骨联合和背后臀大肌最凸处。

是臀部最突出的地方，但是注意量的时候要对着镜子，这样可以知道自己臀部的形状。

注意：胸围与臀围应该三个月测量一次，作为购买衣裤的标准.同时要注意每次测量的时间和部位相同，测量时不要把皮尺拉得太紧或太松，力求仔细、准确。

## 五、用软尺测量大腿围度准确吗？

基本没多大误差！那些卖衣服也是以这个为准的！

### 参考文档

[下载：围度怎么量比较准确.pdf](#)

[《中信证券卖了股票多久能提现》](#)

[《股票增发预案到实施多久》](#)

[《股票定增多久能有结果》](#)

[《股票转让后多久有消息》](#)

[下载：围度怎么量比较准确.doc](#)

[更多关于《围度怎么量比较准确》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/read/28101347.html>