

# 房心回填土比弃土量多怎么算\_房心回填套什么定额 03消耗量定额-股识吧

## 一、房芯土是什么？

建筑工程中地梁施工完成后地梁内部标高低于地面标高是不是得回填土啊那个就是房心回填土

## 二、房心回填土工程量应扣除那些体积 房心回填土工程量应扣除那些体积?

以外墙内净长线为准扣除楼地面工程的垫层(如碎石灌浆细石砼垫层各种面层)一般不超过500高的.室内的一些基础地梁也要扣除

## 三、肥槽回填土及房心回填土的施工工艺

参考资料 希望可以帮到你 一、材料要求：

1. 土：3000m<sup>3</sup>普通土，使用前过筛粒径<math>\lt; 50\text{mm}</math>，无垃圾杂质。

2. 消石灰粉：300吨。

二、主要机具：蛙式打夯机2台，手推车6台，筛子（孔径40-60mm），木耙、铁锹（尖头与平头），2m靠尺，胶皮管，小线和木折尺等。

三、作业条件：

1. 基槽回填：基槽回填土2800m<sup>3</sup>，土料种类为2：8灰土(体积比)。

回填前对基础及防水层、防水保护层进行检查验收，并办好隐检手续，做好水平标志，在边坡上每隔3m钉上水平橛。

2. 房心回填土：在完成上下水、煤气的管道安装和管沟墙间加固后，再进行回填。

房心回填土680m<sup>3</sup>，土料种类3：7灰土(体积比)。

回填前在室内墙面上弹好水平控制线。

四、操作工艺：1. 工艺流程：基槽地坪清理 检验土质 分层铺土耙平 夯打密实 检验密实度 修整找平 验收

2. 施工方法：(1)填土前应将基槽底或地坪上的垃圾等杂物清理干净。

(2) 检验回填土的质量有无杂物，粒径

50mm，含水量偏高的土可采用翻松，晾晒或均匀掺入干土等措施。

如含水量偏低(用手攥紧不成团)，可采用预先洒水润湿等措施。

(3) 回填土拌合应均匀，基坑回填采用两袋石灰与八袋土的比例拌合，房心回填土采用三袋石灰与七袋土拌合。

(4) 回填土分层铺摊，分层铺土厚度20-25cm，每层铺摊后，随之耙平。

(5) 每层回填土夯打三至四遍，打夯应一夯压半夯，夯夯相接，行行相连，纵横交叉，严禁“水夯”法。

(6) 基坑回填土由东侧向西侧逐推进回填，填至高度为±0.000下0.9m，房心回填时，由四周窗井向室内御土，填至高度为45cm。

(7) 回填房心及管沟时，为防止管道中心线位移或损坏管道，应用人工先在管子两侧填土夯实，并由管道两侧同时进行。

(8) 回填土每层填土夯实后，按规范规定进行环刀取样，测出干土的质量密度，达到要求后，再进行上一层铺土（取样实验由实验员完成），并通知技术部门符合要求后，方可进行下道工序。

(9) 修整找平：填土全部完成后，应进行表面拉线找平，凡超过标准高程的地方，及时依线铲平，凡低于标准高程的地方，应补土夯实。

&nbsp;

(10) 雨季施工：基坑回填土层或将表面压光并做成5%坡势，以利排水。

施工时应有防雨措施，基坑四周围彻筑20cm高防水墙(回填土工程尽量赶在雨季到来前完成)。

五、质量标准及成品保护措施：

1. 回填土料应符合设计要求，即基槽为2：8灰土，房心为3：7灰土。

2. 回填土必须按规定分层夯实，不得超过规定厚度，管道下部按标准要求回填。

3. 允许偏差：项次项目允许偏差（mm）检验方法 1 顶面标高 +， -50

拉线尺量检查 2 表面平整度 20 2m靠尺 4. 成品保护措施：施工时，对定位标准桩、轴线引桩、标准水准点，填运土时不得碰撞，一旦碰撞应立即通知技术部门进行校正。

夜间施工时应合理安排施工顺序，没有足够的照明设施防止辅填超厚，管沟中的管线肥槽内伸出的各种管线，均应妥善保护，再按规定回填土料，不得碰坏。

基础回填土应在地下室外墙砼达到一定强度后，不致因填土而损坏墙面。

六、应注意的问题及安全注意事项：1. 未按要求测定土的干密度，不得使用。

试验报告要注明土料种类试验日期，试验结论及试验人员签字，未达到要求部位应有处理方法和复验结果。

2. 施工期间施工人员严禁饮酒、打闹。

须戴安全帽，防护手套，按要求正确使用施工机械。

3. 填土时，御土范围内下部严禁站人、过人，现场杂物及时清理。

## 四、房心回填时有东西怎莫办

不好，以后钎子烂断咋修？在房外离墙1尺16筋两米焊鼻子钉地，4平方线联房上至各三眼插座及彩钢，热水器。

另做个地接零线，火线接390伏压敏电阻。

有线电视剥皮接地。

电话线100伏压敏电阻3个接地。

## 五、承台基础，柱子加地梁高2.7米，不是地下室，回填土，面积怎么算？

余土=总挖土方-总基础回填土-房心回填土  
总基础回填土=总挖土方-基础构件总体积-地下室埋没体积(地下室设计地坪以下体积)  
计算总房心回填土：(房间总面积)\*(房心回填土厚度)

## 六、房心回填套什么定额 03消耗量定额

就套回填土定额就行，夯实套夯实的

## 七、房心回填土工程量应扣除那些体积 房心回填土工程量应扣除那些体积？

建筑工程中地梁施工完成后地梁内部标高低于地面标高是不是得回填土啊  
那个就是房心回填土

## 八、房心回填表面的混凝土用什么检验批

肯定是用混凝土地面的检验批了

## 九、放心土回填3：7灰土，其余采用素土回填，分层夯实至设计标高什么意思？

就是不能超厚噢.一般每层30CM，

### 参考文档

[下载：房心回填土比弃土量多怎么算.pdf](#)

[《出财报后股票分红需要持股多久》](#)

[《股票上市一般多久解禁》](#)

[《同花顺股票多久提现》](#)

[《机构买进股票可以多久卖出》](#)

[下载：房心回填土比弃土量多怎么算.doc](#)

[更多关于《房心回填土比弃土量多怎么算》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/store/24118609.html>